

Termoelétricos Slim Plus

50L | 80L | 100L

- SMART MODE - Modo Inteligente com Wi-Fi
- Função antibacteriana de alta temperatura
- Design Super Slim, duplo tanque
- Sensor de temperatura eletrónico
- Depósito revestido em esmalte
- Control tátil com indicador luminoso
- Resistência SUS316L esmaltada
- Instalação reversível (vertical e horizontal)
- Isolamento de alta densidade (30mm)
- Proteção contra sobreaquecimento e pressão
- Rápido tempo de recuperação
- Ânodo de magnésio de longa duração (até 4 anos)



Características técnicas

MODELO		50L	80L	100L
EAN		5600349470127	5600349470134	5600349470141
Alimentação eléctrica	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~50Hz)		
Potência	W	2000	2000	2000
Corrente	A	8,7	8,7	8,7
Classificação energética		B	B	B
Acabamento		SPCC (aço carbono laminado a frio)		
Espessura do isolamento	mm	30	30	30
Tipo de recubrimento		Esmaltado frio	Esmaltado frio	Esmaltado frio
Grau de proteção		IPX4	IPX4	IPX4
Número de tanques interiores		2	2	2
Ânodo	Qta. / Tipo	2 / Magnésio	2 / Magnésio	2 / Magnésio
Resistência		SUS316L	SUS316L	SUS316L
Tipo de Instalação		Reversível	Reversível	Reversível
Ligação de entrada de água	Polegadas	1/2"	1/2"	1/2"
Material do tanque		Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Capacidade	L	48L	73L	92L
Pressão de trabalho	MPa	0,75	0,75	0,75
Temperatura de Operação	°C	40~80	40~80	40~80
Tempo de recuperação 20-45°C	min.	44	70	87
Consumo anual de eletricidade	kWh	1311	1315	1310
Dimensões (LxPxA)	mm	516x280x804	556x300x1009	556x300x1219
Dimensões da caixa (LxPxA)	mm	580x345x900	620x365x1105	620x365x1320
Peso líquido	Kg	23,7	33,8	40,6